



# PRÄGNIT® ST 300

Das bewährte Trennmittel  
für fleckenlosen Beton

## Produktinformation

### Technische Beschreibung:

Form: flüssig  
Farbe: hellgelb  
Geruch: mild  
Pourpoint: -21°C  
Flammpunkt: +160°C

### Vorteile:

Durch die **chemische Reaktion** von PRÄGNIT ST 300 wird bewirkt, daß keine Bindung zwischen Beton und Schalung entsteht. PRÄGNIT ST 300 ist als Spitzenprodukt seit 1970 auf dem Markt und hat sich in der Praxis hervorragend bewährt.

**Garantie:** Es wird die Putzhaftgarantie übernommen, wenn die Anwendungsvorschriften befolgt werden.

PRÄGNIT ST 300 enthält modernste Additive – diese ergeben Korrosionsschutz.

Die neuartigen, hochqualifizierten Additive erzielen einen gleichfarbigen, originalgetreuen Beton, selbst wenn das Trennmittel unregelmäßig auf die Schalung aufgetragen wurde.

Bei der Fertigteil-Herstellung ist ein Aushärten bis 120°C möglich. PRÄGNIT ST 300 ist **lösungsmittelfrei** und gebrauchsfertig.

**Dieses Schalöl wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt**

## Gut biologisch abbaubar

Eine chemische Reaktion nach der Superformel  $\text{Ca}(\text{Al C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2)$  ist das Beste für eine optimale Trennung von Beton und Schalung.

Mit PRÄGNIT ST 300 erreicht man einen hellen, fleckenlosen Beton bei größtmöglicher Schonung der Schalung. Keine Reinigung mehr erforderlich!



### Anwendungsvorschrift:

Das Auftragen von PRÄGNIT ST 300 soll mittels Sprüher in Verbindung mit einer Breitstrahldüse erfolgen. Den optimalen Entschalungseffekt erzielt man, besonders bei nichtsaugender Schalhaut, durch dünnes Aufsprühen!

Bei liegender Schalform ist das Trennmittel mit Lappen zu verreiben.

**Ein Absanden und auch Luftporen werden dadurch vermieden.**

Bereits ein Hauch PRÄGNIT ST300 würde genügen, um eine vorteilhafte Entschalung zu erreichen!

PRÄGNIT ST 300 findet Verwendung im In- und Ausland.

Bitte wenden!

Büro und Lager:  
Graf-Rasso-Str. 4  
82346 Andechs

Telefon:  
(08152) 395 61-0

Telefax:  
(08152) 395 61-20

Internet:  
[www.mueller-bauhandel.de](http://www.mueller-bauhandel.de)  
[info@mueller-bauhandel.de](mailto:info@mueller-bauhandel.de)

Stadtsparkasse München:  
Kto. 99 13 72 00  
BLZ 701 500 00

Postbank München:  
Kto. 173 85 58 06  
BLZ 700 100 80

**Ideal** ● Allbeton  
**für:** ● Spannbeton  
 ● Sichtbeton  
 ● Formvorfertigteile



**Verbrauchsdaten:** 1 Liter PRÄGNIT ST 300 reicht für  
 ca. 100 qm Stahlformen  
 ca. 90 qm beschichtete Schalplatten  
 ca. 40 qm gehobelte Bretter  
 ca. 30 qm rauhes Holz

Der Verbrauch ist stets von der jeweiligen Temperatur abhängig: Spar-  
 samster Verbrauch bei +20°C, er steigt  
 bei tieferen Temperaturen durch dick-  
 flüssig werdende Konsistenz etwas an.

**Umwelt:** PRÄGNIT ST 300 hat die Wassergefährdungsklasse 1, ist nur schwach wasser-  
 gefährdend.

**Preise:** In 30-Liter-Kanne  
 je Liter  
 € \_\_\_\_\_

Im 205-Liter-Faß  
 je Liter  
 € \_\_\_\_\_

Im 1000-Liter-Container  
 je Liter  
 € \_\_\_\_\_

PRÄGNIT ST 300  
 unterliegt dem  
 Qualitätssicherungs-  
 system!

PRÄGNIT ST 300  
 ist sofort  
 gebrauchsfertig!



Lieferant:



**MÜLLER**  
**Bauhandel**

**Büro und Lager:**  
 Graf-Rasso-Str. 4  
 82346 Andechs

**Telefon:**  
 (08152) 395 61-0

**Telefax:**  
 (08152) 395 61-20

**Internet:**  
[www.mueller-bauhandel.de](http://www.mueller-bauhandel.de)  
[info@mueller-bauhandel.de](mailto:info@mueller-bauhandel.de)

**Stadtsparkasse München:**  
 Kto. 99 13 72 00  
 BLZ 701 500 00

**Postbank München:**  
 Kto. 173 85 58 06  
 BLZ 700 100 80

Bauhandel Müller GmbH · Geschäftsführer: Matthias Müller · USt-IdNr.: DE813803375 · Handelsregister München: HRB 149321